G-Maxx

Le broyeur de pierre G-Maxx est un outil **polyvalent**. Adapté pour la majorité des terres agricoles et des travaux publics, il peut réaliser du **travail superficiel** comme en **profondeur**. Construit avec des matières à **hautes résistances** cela le rend **robuste**.

Sa construction **robuste** et son caisson monobloc fait d'un acier anti-usure et de **haute résistance**, donne au broyeur G-Maxx une **grande rigidité**. Les aciers spéciaux utilisés réduisent le surpoids et améliorent la capacité d'élévation du tracteur.

Deux rangées de chaînes évitent la sortie de pierre de la zone d'embouchure protégeant le tracteur et les opérateurs.

La profondeur de travail descendant jusqu'à 25 cm, se régule **facilement** avec la roue de contrôle.

Celle-ci facilite le glissement du broyeur réduisant ainsi la demande de puissance du tracteur.



Le rotor est composé d'un grand nombre d'assiette en acier anti-usure, qui sont équipés avec des axes traités par induction et des marteaux amovibles réversibles.

La transmission latérale ou une transmission double (sur les modèles 175D/205D /230D) réalisée en 5 ou 6 courroies trapézoïdales, garantit une **transmission correcte** et un système de sécurité des parties mécaniques.

Conçu pour une **maintenance simplifiée**, le changement des marteaux réversibles est **rapide** à faire et les points de graissage sont accessibles **très simplement** par le biais des couvercles des transmissions latérales.

Tout cela réduit considérablement le temps de main d'œuvre.

	G-Maxx 120	G-Maxx 150	G-Maxx 175	G-Maxx 175D	G-Maxx 205D	G-Maxx 230D
LARGEUR DE TRAVAIL (M)	1.20	1.50	1.75	1.75	2.02	2.31
LARGEUR DE TRANSPORT (M)	1.25	1.55	1.80	1.80	2.12	2.36
NB DE MARTEAUX	12	16	20	20	24	28
PDF	540/1000	1000	1000	1000	1000	1000
POIDS (KG)	960	1160	1370	1460	1950	2300
TRANSMISSION	Simple	Simple	Simple	Double	Double	Double
ROUE(S) DE CONTRÔLE	1	1	1	1	2	2
PUISSANCE MINI À 0.5KM/H	50	70	95	100	120	140
PUISSANCE MAXI À 2.0KM/H	90	110	150	155	200	250
PUISSANCE MAXI (CV)	125	150	175	175	250	300

Photos non contractuelles - Green Vision se réserve le droit de modifier les spécifications et les descriptions de ses produits, à tout moment et sans préavis.

CONTACTEZ-NOUS

1 ter, rue Hector Berlioz - BP 26
38210 Tullins - France
Par téléphone au 04.76.93.10.14
Par e-mail : contact@green-agricultural.com

Suivez-nous

www.green-agricultural.com